

---

## Przedmiar na wykonanie zakresu robót budowlanych nie zrealizowanych

---

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa i rozbudowa budynku Sądu Rejonowego w Dębicy

ADRES INWESTYCJI: 39-200 Dębica ul. Słoneczna 3

INWESTOR: Sąd Okręgowy w Rzeszowie

ADRES INWESTORA: 35-959 Rzeszów Pl. Śreniawitów 3

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:


BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Budowlana

inż. Janusz Kowalski

DATA OPRACOWANIA:



WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		<b>Przebudowa - Roboty budowlane wewnętrzne</b>			
1 d.1	KNR-W 2-02 1029-05	Ścianka ustępowa (WC lp. Bud.B ) z płyt wodoodpornych HPL gr. 8 mm kompletne z okuciami i podpórkami ze stali nierdzewnej.	m2		
		2,10 * 1,88	m2	3,948	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,948</b>
2 d.1	KNR 2-02 1211-02 analogia	Ruchoma barierka z stali nierdzewnej ( Klatka schodowa- zejście na poz. -1)	m2		
		1,375	m2	1,375	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,375</b>
2		<b>Schody wejściowe zewnętrzne do bud. B i C od strony parkingu wewnętrznego.</b>			
3 d.2	KNR 2-02 1121-06	Okładziny schodów z płytek 40x40 cm układanych na klej metodą kombinowaną ( stopnice ryflowane)	m2		
	stopnice	0,35 * 4,40 * 7	m2	10,780	
	podstopnice	0,144 * 4,40 * 8	m2	5,069	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,849</b>
4 d.2	NNRNKB 202 2806-06	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m2		
		1,50 * 5,85	m2	8,775	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,775</b>
5 d.2	NNRNKB 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 10x30 cm na zaprawie klejowej	m		
		2 * 1,50 + 5,85 + (0,144 + 0,35) * 8	m	12,802	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,802</b>
3		<b>Elementy zagospodarowania terenu</b>			
6 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż szlabanu o ramieniu dł. 6.50 m	kpl		
		2	kpl	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
7 d.3	kalk.własna	Dostawa i montaż ławki	szt		
		2	szt	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
8 d.3	kalk. własna	Dostawa i montaż altany śmietnikowej o wym. zewnętrznych 2,40x3,50 m, dach jednospadowy, konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo, malowana na kolor RAL7040, elewacja z blacha trapezowa alucynk 0,5 T8, mocowanie do podłoża. .	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
9 d.3	kalk. własna	Dostawa pojemników śmietnikowych stojących zewnętrznych	szt		
		4	szt	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
4		<b>Remont ogrodzenia zewnętrznego istniejące na cokole o wys. 61 cm</b>			
10 d.4	KNKRB 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej bez względu na ilość na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		(0,55 * 2 + 0,06 + 0,54) * 44,5	m2	75,650	
				<b>RAZEM</b>	<b>75,650</b>
11 d.4	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		75,65 * 0,03	m3	2,270	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,270</b>
12 d.4	KNR 9-24 0101-08	Dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian - beton	m2		
		75,65	m2	75,650	



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>75,650</b>
13 d.4	KNR-W 2-02 0904-01	Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)	m2		
		75,65	m2	75,650	
				<b>RAZEM</b>	<b>75,650</b>
14 d.4	KNR AT-31 0505-01	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baunit MosaikPutz - wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach	m2		
		75,65	m2	75,650	
				<b>RAZEM</b>	<b>75,650</b>
15 d.4	KNR AT-31 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baunit MosaikPutz - wykonany ręcznie na ścianach	m2		
		75,65	m2	75,650	
				<b>RAZEM</b>	<b>75,650</b>
16 d.4	KNR-W 4-01 1214-02	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2	m2		
		44,5 * 0,85 + 6,0 * 2,1	m2	50,425	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,425</b>
17 d.4	KNR 4-01 1212-06	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		44,5 * 0,85 + 6,0 * 2,10	m2	50,425	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,425</b>
18 d.4	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		44,5 * 0,85 + 6,0 * 2,10	m2	50,425	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,425</b>
19 d.4	KNR-W 2-02 1208-03	Pochwyt ze stali nierdzewnej na wspornikach ( 50 mm )	m		
		4,60	m	4,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,600</b>